



# Inkjet Fabric Sheets™



Loretta Moore

*Printer inks vary in washability. Perform wash test to determine permanence.*

*Les encres d'imprimerie varient en termes de lavabilité. Faites un test pour déterminer leur degré de permanence.*

*Las tintas de impresión varían en su a permanencia al lavarse. Haga una prueba de lavado para determinar su permanencia.*

*Print your own images onto fabric with Jacquard Inkjet Fabric Sheets! The sheets are treated with a proprietary coating that allows for high quality inkjet printing, and they are backed with paper to ensure that they will easily pass through any inkjet printer. Once printed, sew the sheets onto quilts or other fabric projects or adhere to a fabric surface using fusible bonding materials such as Stitch Witchery®, Fus-O-Bond, or Wonder Under®. (Jacquard Inkjet Fabric Sheets are not to be confused with “iron-on” transfer sheet, as they do not contain any sort of adhesive.)*

## PRINTING INSTRUCTIONS:

1. Before you print onto your fabric sheet, run a test on paper to check for orientation and alignment of the image. You may also want to change your printer settings to get the most ink onto the fabric as possible, up to the point of bleeding. This way you will get a maximally saturated image. Every printer is different so it is a good idea to test different settings; increasing DPI, density, and saturation will cause most printers to deposit more ink onto the fabric. Matte or watercolor paper settings are generally recommended if available. If you are using the Inkjet Roll make sure that your page set up is for a roll or banner.
2. Load the fabric sheet into your printer and print the image.
3. Peel the fabric from the paper backing. Let dry completely before handling further. A dry iron or heat press can speed this process.
4. With most pigmented printer inks, your image will be highly wash resistant and hold up to about 5 delicate washes with cold water. However, the image is not considered “washfast,” and every printer ink will perform differently. We recommend spraying the print with Print Guard™ or a similar product to increase washfastness. Use multiple applications of light coats, as a heavy single application may rewet the ink. This treatment should not affect the feel of the fabric. Testing for appropriate coverage is recommended.

## CARE INSTRUCTIONS:

Finished pieces may be dry cleaned; however, due to the variety of printer inks and dry-cleaning solvents in the marketplace, we recommend testing a sample first. Pieces that have been treated with Print Guard™ or similar products may be gently hand washed in cool water. For information on any of Jacquard's products please visit us at [www.jacquardproducts.com](http://www.jacquardproducts.com).

*Imprimez vos propres images sur du tissu avec les Jacquard Inkjet Fabric Sheets (feuilles de tissu pour jet d'encre Jacquard)! Ces feuilles sont traitées avec un enduit exclusif qui assure une impression par jet d'encre de haute qualité, et elles sont fixées sur papier afin de permettre le passage facile dans n'importe quelle imprimante à jet d'encre. Une fois imprimées, cousez les feuilles sur des courtépointes ou tout autre projet, ou collez-les sur des surfaces de tissu à l'aide de matériaux thermocollants tels que Stitch Witchery®, Fus-O-Bond ou Wonder Under®. (Les Jacquard Inkjet Fabric Sheets ne doivent pas être confondues avec les feuilles de transfert « thermocollantes », car elles ne contiennent aucun genre d'adhésif.)*

## INSTRUCTIONS POUR L'IMPRESSION :

1. Avant d'imprimer sur votre feuille de tissu, faites un test sur du papier pour vérifier l'orientation et l'alignement de l'image. Vous pourriez également vouloir modifier vos paramètres d'impression pour obtenir le plus d'encre possible sur le tissu, jusqu'au point de dégorgement. De cette façon, vous obtiendrez une image avec une saturation maximale. Chaque imprimante étant différente, il serait bon de vérifier différents paramètres. Par exemple, le fait d'augmenter

le nombre de points par pouce (DPI), la densité et la saturation aura comme conséquence dans la plupart des cas d'augmenter le dépôt d'encre sur le tissu. Les paramètres pour papier mat ou d'aquarelle sont généralement recommandés s'ils sont disponibles. Si vous utilisez un rouleau pour jet d'encre, assurez-vous que votre mise en page est réglée pour un rouleau ou une bannière.

2. Chargez la feuille de tissu dans votre imprimante et imprimez l'image.
3. Décollez le tissu de son support de papier. Laissez sécher complètement avant de poursuivre. Un fer à repasser à sec ou une presse à chaud peut aider à accélérer ce processus.
4. Avec la plupart des encres pigmentées pour imprimante, votre image sera hautement résistante et supportera jusqu'à cinq lavages à cycle délicat à l'eau froide. Cependant, comme l'image n'est pas considérée comme étant « solide au lavage », chaque encre pour imprimante réagira différemment. Pour cette raison, nous recommandons de vaporiser l'image imprimée avec du Print Guard™ ou un produit semblable pour en augmenter la résistance au lavage. Appliquez plusieurs couches minces en succession, car une seule couche épaisse pourrait avoir comme effet de réhumidifier l'encre. Les produits à imperméabiliser ne devraient pas affecter la sensation du tissu. Nous recommandons de faire un test pour assurer une bonne couverture.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Les pièces finies peuvent être nettoyées à sec. Toutefois, en raison de la variété d'encres à imprimante et de solvants pour nettoyage à sec sur le marché, nous recommandons de faire d'abord un test sur un échantillon. Les pièces traitées avec Print Guard™ ou autres produits semblables peuvent être lavées délicatement à la main à l'eau froide. Pour plus d'informations sur tout produit Jacquard, veuillez consulter le [www.jacquardproducts.com](http://www.jacquardproducts.com).

---

*¡Imprima sus propias imágenes sobre tela con Jacquard Inkjet Fabric Sheets (Hojas de Tela para Impresora de Inyección de Tinta)! Las hojas están tratadas con un recubrimiento patentado que permite una impresión de alta calidad de impresora de inyección de tinta, además de tener un respaldo de papel para asegurar que puedan pasar fácilmente por cualquier impresora de inyección de tinta. Una vez impresas, las hojas se pueden coser para hacer edredones u otros proyectos de tela, o se pueden adherir a otra superficie de tela con materiales termoadhesivos como Stitch Witchery®, Fus-O-Bond, o Wonder Under®. (No deben confundirse las Hojas de Tela para Impresora de Inyección de Tinta con las hojas de transferencia con calor, ya que no contienen ningún tipo de adhesivo.)*

## INSTRUCCIONES PARA LA IMPRESIÓN:

1. Antes de imprimir sobre su papel de tela, haga una impresión de prueba sobre un papel normal para verificar la orientación y alineamiento de la imagen. También puede que quiera cambiar la configuración de su impresora para que imprima con la mayor cantidad posible de tinta sobre la tela, casi hasta al punto de sangrado. De esta manera usted obtendrá una imagen con máxima saturación. Cada impresora es diferente, por lo que es buena idea probar diferentes configuraciones: el aumento de PPP (puntos por pulgada), la densidad y la saturación hará que la mayoría de las impresoras depositen más tinta sobre la tela. Las configuraciones de papel mate o de acuarela son generalmente las más recomendables, si están disponible. Si está usando la impresora Inkjet Roll, asegúrese de que esté en la configuración para papel en rollo o pancarta.
2. Coloque el papel de tela en su impresora e imprima la imagen.
3. Desprenda la película de papel de la tela. Deje que se seque por completo antes de manipular la tela. Una plancha en seco o una prensa de calor puede acelerar este proceso.
4. Con la mayoría de las tintas pigmentadas de impresora, su imagen será altamente resistente al lavado y podrá lavarla hasta aproximadamente 5 lavados delicados con agua fría. Sin embargo, la imagen no se considera "a prueba de lavado", y cada impresora de tinta tendrá un rendimiento diferente. También le recomendamos que rocíe la impresión con Print Guard™ u otro producto similar para aumentar su resistencia al lavado. Use varias aplicaciones de capas ligeras, ya que una sola aplicación pesada puede volver a mojar la tinta. Este tratamiento no debe afectar la textura de la tela. Se recomienda hacer una prueba para verificar una cobertura apropiada.

## INSTRUCCIONES PARA SU CUIDADO:

La prenda terminada se puede lavar en seco; sin embargo, como existen una variedad de tintas de impresión y solventes de lavado en seco, le recomendamos que haga una prueba con una muestra primero. Las prendas que hayan sido tratadas con Print Guard™ u otro producto similar pueden ser lavadas suavemente a mano con agua templada. Para información sobre cualquier producto Jacquard, por favor, visite [www.jacquardproducts.com](http://www.jacquardproducts.com).

.....  
Jacquard Products | Rupert, Gibbon & Spider, Inc.  
P.O. Box 425, Healdsburg, CA 95448 | 800.442.0455 | Fax: 707.433.4906  
[www.jacquardproducts.com](http://www.jacquardproducts.com) | [service@jacquardproducts.com](mailto:service@jacquardproducts.com)